SCHEDA TECNICA

VERNIFER
CALORIFERI

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*
Vernifer caloriferi è il prodotto ideale per la verniciatura dei termosifoni, resiste agli sbalzi termici ed ha una buona resistenza alla temperatura. Non modifica il rendimento dei caloriferi. È pronto all'uso
La sua tinta bianca satinata è la base ideale per ottenere facilmente il colore desiderato usando i coloranti universali (3% max).
Può essere rimosso facilmente da pennelli, pavimenti, muri e mani, prima dell'essicazione.

- *CAMPI DI IMPIEGO*
Specifico per termosifoni in ferro, ghisa, alluminio.
Finitura satinata, inalterabile nel tempo. Non ingiallisce
Resistente al calore e ai detersivi. Verniciatura facile e perfetta, utilizzabile anche in ambienti chiusi e poco areati. Per la verniciatura dei termosifoni in ferro, ghisa, alluminio. Adatto anche per la verniciatura di cassonetti, battiscopa, stipiti, porte, ecc.

- *CARATTERISTICHE TECNICHE*

Aspetto	semidenso
Colore	Bianco satinato
Diluente	acqua
Odore	inodore
Densità a 20°C	1,32 g/ml
Residuo secco	58 %
Essicazione	25 – 30 minuti
Riverniciabile	Dopo 12 ore ca.
Resa	10 m^2 / lt

- *MODALITÀ D'USO*
Mescolare bene prima dell'uso, applicare ad una temperatura compresa tra i +7°C e i +30°C.
È necessario applicare due mani di prodotto, la seconda mano dopo almeno 12 ore

Su caloriferi grezzi non verniciati
- Pulire s sgrassare con acquaragia
- Applicare un fondo antiruggine
- Applicare due mani di prodotto

Su caloriferi già verniciati
- Pulire e sgrassare con un comune detergente
- Applicare un fondo antiruggine
- Applicare due mani di prodotto

Sistemi di applicazione
- A pennello – pronto all'uso
- A spruzzo – diluire con un 5% di acqua

- *STOCCAGGIO*
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni
Attenzione: TEME IL GELO

- *CONFEZIONE*
Barattolo in metallo
Contenuto 500 ml

Cod.4906

- *NOTE*
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.