

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTW181RTJ

18V • 1/2" • 210 Nm •
0-1.300/0-2.400 g/min

Avvitatore ad impulsi compatto ed efficiente, dotato di motore brushless e due regolazioni di velocità.

Avvitatore ad impulsi compatto con attacco quadro da 1/2" dotato di motore brushless. Dimensioni e peso ridotti rendono questo attrezzo facile da usare, offrendo una coppia di serraggio massima di 210Nm. Fornito in valigetta Makpac senza batterie e carica batterie. Fornito con due batterie 5,0 Ah e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	70 / 210 Nm
Velocità a vuoto	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Capacità di serraggio bullone standard	M8 - M16
Livello potenza sonora	106 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	10,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Dimensioni prodotto	151 x 79 x 235 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381871419

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Preformato per MAKPAC tipo 2



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Preformato per MAKPAC tipo 2

